



Nº 8

Rev. 4

1ª Edición: 29/03/2000

Edición actual: 03/05/07

PRODUCTO	Polipropileno LowNoise (Bajo Ruido) 35 µm	Art.: 093
FILM	Polipropileno biorientado espesor 33 µm	
ADHESIVO	Acrílico Lownoise habana/blanco Adhesivo acrílico con base al agua. Masa adhesiva sin solventes residuales.	
IMPRESIÓN	Cinta adhesiva neutra. Colores habana, blanco y transparente	

CARACTERÍSTICAS

VALORES STANDARD

Espesor del film (my)	32
Carga de rotura (kg/cm) (my)	5,1
Elongación hasta la rotura (%)	145
Cantidad de adhesivo (g/m2)	21
Espesor total (my)	49
Adherencia sobre el acero (g/cm)	270

Aplicaciones Cinta adhesiva indicada para cerrar embalajes en cartón o similares destinados a largos periodos de almacenamiento en depósitos expuestos a la luz y sin acondicionamiento. Adherencia elevada y desenrollado silencioso. Óptima resistencia a los rayos ultravioletas y elevada resistencia a altas y bajas temperaturas.

Almacenaje Para garantizar el mejor rendimiento de la cinta adhesiva, se debe dar rotación al material i limitar su almacenamiento a 6 meses. Almacenar si es posible entre 14°C y 28°C.

La cinta autoadhesiva es sensible a la presión. La meticulosidad de la aplicación es una garantía en relación al correcto cierre del embalaje.